



## FICHA TÉCNICA HM VLR6

<b>Especificaciones generales</b>		Peso neto: 500g
<b>Fuente de alimentación</b>	<b>Batería</b>	Batería recargable de iones de litio, 3,7V 3200mAh
		Vida de trabajo: 300 recargas o 20,000 procedimientos
		Duración: 2 horas o 300 procedimientos
		Tiempo de carga: 4 horas
<b>Condiciones Ambientales</b>	<b>Temperatura</b>	Trabajo: -10° C - + 45° C
		Almacenamiento: -10° C - +45° C
		Transporte: -10° C - +45° C
	<b>Humedad</b>	Trabajo: 30 - 85%
		Almacenamiento: ≤93%
		Transporte: ≤93%
<b>Funciones</b>	<b>Cámara</b>	Resolución: 2 m pixeles
		Iluminación: 800 lux
		Vida Útil: 30,000 horas.
		Graba y Toma Fotografía
	<b>Memoria</b>	4 GB
	<b>Hojas</b>	Duración: 1000 Procedimientos
Tamaño: Miller #00, #0, #1 y Mac #1, #2, #3, #4, #5		

- ✓ Pantalla de 3.5 " a Color que puede girar y articular
- ✓ Iluminación LED para mayor durabilidad
- ✓ Fácil exportación de imágenes y videos
- ✓ Ergonómico y fácil de usar
- ✓ OPCIONAL. Versión con puerto HDMI, Incluye cable HMDI de 3 m.

